

Ficha Técnica *Technical Sheet* *Fiche technique*

Manguera de mandrino para impulsión y aspiración de bebidas con contenido de alcohol hasta el 98%. Particularmente utilizada en destilerías. Garantiza las propiedades organolépticas del producto. Según normas EC 1935/2004 y EC 2023/2006 (GMP); EC 1907/2006 (REACH). Exenta de Ftalatos, BPA, PAH y ADI. Calidad alimentaria según normas FDA 21 CFR 177.1550 y Reg. EU 10/2011 y modificaciones. Superficie ondulada.

Tuyau fabriqué sur manchette pour le refoulement et l'aspiration de boissons avec une teneur en alcool jusqu'à 98%. Plus particulièrement utilisé dans les distilleries. Garantit les propriétés organoleptiques du produit. Conforme aux normes EC 1935/2004 et EC 2023/2006 (GMP); EC 1907/2006 (REACH). Sans phtalates, BPA, PAH et ADI. Qualité alimentaire selon les normes FDA 21 CFR 177.1550 et Reg. EU 10/2011 et modifications. Surface ondulée.

Hose suitable for the delivery of fine liquors and distilled spirits in general with an alcohol content up to 98%. The particular hose design guarantees the organoleptic properties of the media conveyed. Produced in accordance with EC 1935/2004 and EC 2023/2006 (GMP), the hose is free from phthalates, BPA, PAH and ADI, Reg. EC 1907/2006 (REACH) compliant with FDA 21 CFR 177.1520, Regulation EU 10/2011 and amend. Coarrugated cover.



Características técnicas *Technical Characteristics* *Caractéristiques techniques*

Interior	Caucho UHMWPE de color claro (polietileno de ultra alto peso molecular).	Intérieur	Caoutchouc UHMWPE de couleur claire (Polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé).	Tube	Light color UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene).
Refuerzo	Textil de alta tenacidad con doble espiral de alambre y doble trencilla para descarga electrostática.	Renfort	Textile de haute ténacité avec double spirale en acier et tresse de cuivre pour la décharge électrostatique.	Reinforcement	High tensile textile plies with steel helix wire embedded and doble antistatic wire.
Exterior	Caucho azul resistente a la abrasión, al ozono y al envejecimiento.	Extérieur	Caoutchouc bleu résistant à l'abrasion, à l'ozone et au vieillissement.	Cover	Blue smooth rubber, abrasion, ozone and ageing resistant.
Temperatura	-25 °C +80 °C. Esterilización con puntas de +110 °C máx. 30 minutos.	Température	-25°C +80°C stérilisation avec pics de +110°C max. 30 min.	Temperature	-25 °C +80 °C. Steam cleaning up to +110 °C for max. 30 minutes.

Marcado / Marquage/ Marking ALLSPIRITS FDA EU10/2011 THOR Made in Italy

Medidas *Sizes* *Mesures*

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
ALLSC.019	19		0.63	16	48	0.9	57	*
ALLSC.025	25		0.80	16	48	0.9	75	*
ALLSC.032	32		1.04	16	48	0.9	96	*
ALLSC.038	38		1.25	16	48	0.9	114	*
ALLSC.051	51		1.80	16	48	0.9	150	*
ALLSC.063	63		2.30	16	48	0.9	190	*
ALLSC.076	76		2.51	16	48	0.8	300	*
ALLSC.102	102		4.21	16	48	0.8	400	*

Otros diámetros y/o presiones bajo a pedido. Los datos técnicos, estructuras y polímeros se pueden cambiar sin previo aviso. Los dibujos y descripciones no pueden reproducirse sin el consentimiento por escrito de Ibérica de Mangueras THOR, S.L. Autres tailles et pressions disponibles sur demande. Les données techniques, la structure et les polymères sont soumis à un changement sans préavis. Les dessins et les descriptions ne peuvent pas être utilisés sans autorisation écrite précédente de Ibérica de Mangueras THOR, S.L.

Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used without previous written authorization from Ibérica de Mangueras THOR, S.L.

