

Ficha Técnica *Technical Sheet* *Fiche technique*

Manguera de mandrino alimentaria para impulsión de vinos y derivados, bebidas alcohólicas de bajo contenido en alcohol hasta el 70%, zumos de frutas y leche y sus derivados. Cumple las especificaciones de las normas alimentarias FDA 21 CFR 177.2600 (RP nº 496-B/2018), EC 1935/2004 y 2023/2006. Exenta de ftalatos.

Tuyau alimentaire fabriqué sur manchette pour refoulement à 10 bar de vins et dérivés, boissons alcoolisées avec une teneur en alcool jusqu'à 70%, jus de fruit, lait et produits laitiers dérivés. Conforme aux standards FDA 21 CFR 177.2600 (RP nº 496-B/2018), EC 1935/2004 et 2023/2006. Sans phtalates.

Mandrel food hose for delivery 10 bar of wine and derivates, alcoholic drinks until 70% alcoholic content, fruit juices and milk and derivates. Complying with FDA 21 CFR 177.2600 (RP nº 496-B/2018), EC 1935/2004 and 2023/2006 standards. Phthalates free.



Características técnicas *Technical Characteristics* *Caractéristiques techniques*

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interior | Caucho EPDM alimentario color blanco que garantiza absoluta atoxicidad e inalterabilidad del olor y sabor. | Intérieur | Caoutchouc EPDM blanc qui garantit une non-toxicité absolue et une inaltérabilité de l'odeur et de la saveur. | Tube | White EPDM rubber that guarantees absolute non-toxicity and inalterability of odor and taste. |
| Refuerzo | Textil de alta tenacidad. | Renfort | Textile de haute ténacité. | Reinforcement | High tensile textile plies. |
| Exterior | Caucho especial color azul, resistente a la abrasión, ozono e intemperie. | Extérieur | Caoutchouc spécial bleu, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries. | Cover | Blue special rubber, abrasion, weather and ozone resistant. |
| Temperatura | -30 °C +90 °C. Esterilización con puntas de +130 °C máx.. 30 minutos. | Température | -30°C +90°C stérilisation avec pics de +130°C max. 30 min. | Temperature | -30 °C +90 °C. Sterilization with steam +130 °C for max. 30 minutes. |

Marcado / Marquage/ Marking THOR NOVELLO 10 BAR FD (blanco / blanc / white).

Medidas *Sizes* *Mesures*

| Ref. | I.D. mm | O.D. mm | Appr. Weight kg/m | Working Pressure Bar | Burst pressure Bar | Vacuum bar | Bending Radius mm | Stock |
|------------|------------|------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------|
| NOV10A.019 | 19 | 30 | 0.52 | 10 | 30 | | | * |
| NOV10A.025 | 25 | 37 | 0.72 | 10 | 30 | | | * |

Otros diámetros y/o presiones bajo a pedido. Los datos técnicos, estructuras y polímeros se pueden cambiar sin previo aviso. Los dibujos y descripciones no pueden reproducirse sin el consentimiento por escrito de Ibérica de Mangueras THOR, S.L. Autres tailles et pressions disponibles sur demande. Les données techniques, la structure et les polymères sont soumis à un changement sans préavis. Les dessins et les descriptions ne peuvent pas être utilisés sans autorisation écrite précédente de Ibérica de Mangueras THOR, S.L.

Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used without previous written authorization from Ibérica de Mangueras THOR, S.L.

